

Hitatsu 5W-40 Diesel & Petrol DPF Series

Полностью синтетическое моторное масло со сниженной сульфатной зольностью, для форсированных бензиновых и дизельных двигателей, особенно с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, в том числе сажевым DPF или GPF фильтром, соответствующими стандартам Euro 4, Euro 5 и Euro 6 и рассчитанных на применение моторных масел с высокой вязкостью SAE 0W-40 или 5W-40.

Обеспечивает надежную защиту двигателя от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI). Продлевает срок службы цепи ГРМ. Защищает систему очистки выхлопных газов.

Улучшенная термоокислительная стабильность масла предотвращает накопление отложений на поверхностях деталей двигателя и обеспечивает превосходную защиту от износа.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод	Значение
Вязкость кинематическая при +100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,15
Вязкость кинематическая при +40°C, мм ² /с	ASTM D445	85,67
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Динамическая вязкость CCS при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	6360
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,91
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,2
Температура вспышки, °C	ASTM D92	246
Температура застывания, °C	ASTM D97	минус 44
Массовая доля серы, %	ASTM D4294	0,18
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,73



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для высокофорсированных и нагруженных двигателей
- Защита DPF фильтров
- MoDTC противоизносная присадка
- Для автомобилей с большим пробегом

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP, API SP/CF, API SP/SN+, API SN
- ACEA C3
- GM Dexos2, BMW Longlife-04, VW 511.00/505.01, MB 229.51/229.52, Porsche C40, RN 0710

ОБЪЕМ

- 1 л – артикул: 5W40H21
- 4 л – артикул: 5W40H24
- 60 л – артикул: 5W40H2K
- 205 л – артикул: 5W40H2B



Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-001-2023.

Товар декларирован.

