Hitatsu 日龍
perfect motor oil

Информация о продукции
Technical data sheet (TDS)

Hitatsu DOT 4
Ultra Special

Тормозная жидкость Hitatsu DOT 4 Ultra special на основе полигликолей и эфиров, содержащая ингибиторы коррозии и окисления, предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех современных модификаций автомобилей. Применяется ко всем типам систем мировых производителей с учетом указанных стандартов в инструкции по эксплуатации.

Характеристики:

Диапазон рабочих температур окр. среды: от -50°С до +50°С.

Температура кипения сухой жидкости, не ниже 265°С.

Соответствует спецификации DOT 4 Plus.

Состав:

Полигликолевые эфиры, пластифицирующая, антикоррозионная, антиокислительная присадки.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма по НТД	Значение
Вязкость кинематическая при +100°С, мм2/с	не менее 1,5	2,15
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с	не более 1400	1149
Температура кипения сухой жидкости, °С	не менее 260	268
Температура кипения увлаж. жидкости, °С	не менее 165	172
Показатель активности водорода (pH)	7,0 - 9,0	7,62

СПЕЦИФИКАЦИИ

- FMVSS 116 DOT 4
- ISO 4925
- SAE J1703/J1704
- IS K 2233

ОБЪЕМ

500 мл (455 г) – артикул: BFH105
1000 мл (910 г) – артикул: BFH110

ISO

Система менеджмента качества ISO 9001:2015. Система менеджмента качества для автомобильной промышленности ГОСТ Р 58139-2018. Система экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2020).

Инструкция по применению: применять в соответствии с рекомендациями производителя автотехники.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления продукции в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Изготовитель: ООО «Юнит Групп»
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, дом 15, литер А.
СТО 22240609-004-2023.
Товар декларирован.

WWW.HITATSU.RU